



SEP - BBJ

Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ



AC 012

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

uprawnający do oznaczania wyrobu zastrzeżonym znakiem SEP-BBJ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

authorizing to mark product with registered mark SEP-BBJ

nr SEP-BBJ/12/017/19

No. SEP-BBJ/12/017/19

Posiadacz certyfikatu: Z.S.E. „OSPEL” Spółka Akcyjna
(Nazwa i adres) Wierbka, ul. Główna 128
Certificate holder: 42-436 Pilica, Poland
(Name and address)

Producent: Z.S.E. „OSPEL” Spółka Akcyjna
(Nazwa i adres) Wierbka, ul. Główna 128
Manufacturer: 42-436 Pilica, Poland
(Name and address)

Nazwa wyrobu: Gniazda wtyczkowe stałe, do wbudowania, pojedyncze,
Name of the product: dwubiegunowe ze stykiem ochronnym lub bez, z przesłonami
tulejek stykowych lub bez, z zaciskami gwintowymi.

Fixed, flush-type, single, two-pole with or without earthing contact socket-outlets, with or without shutters, with screw-type terminals.

Typ (model): Seria series IMPRESJA
Type (model): Typ type 1013, 1014, 1015, 1016, 1018
(odmiany wyszczególnione w załączniku 1)
(variations specified in the Annex 1)

Dane techniczne: 16 A; 250 V~; IP20; IP44; 2P; 2P+ $\frac{N}{PE}$
Technical data:

Typ programu certyfikacji: 5 według PN-EN ISO/IEC 17067
Type of certification scheme 5 according to PN-EN ISO/IEC 17067

Wymieniony powyżej wyrób spełnia wymagania norm(-y):
Aforesaid product complies with the requirements of the standard(s):

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-IEC 60884-1:2006+A1:2009+A2:2016-01 (IEC 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013) PN-E-93201:1997	LS-19.015/18.057	SEP - BBJ

Niniejszy certyfikat dotyczy wyłącznie wyrobów mających identyczne właściwości (dane techniczne) jak przedstawiony do badań wzór, i spełniających wymagania ww. norm(-y).

This certificate covers only the products with characteristics (technical data) same as of the tested sample and those complying with the requirements of the aforesaid standard(s).

Prawa i obowiązki posiadacza niniejszego certyfikatu określa oddzielna umowa z SEP - BBJ.
Rights and duties of this certificate holder are defined in a separate agreement with SEP - BBJ.

Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body ManagerA. Rybski
Andrzej Rybski

Warszawa, 2019-04-29

Informacje dodatkowe:

Additional information:

Miejsce produkcji: Z.S.E. „OSPTEL” Spółka Akcyjna
Place of manufacture: Wierbka, ul. Główna 128
42-436 Pilica, Poland

Numer poprzedniego certyfikatu: B/12/080/18/A1

The number of the previous certificate: B/12/080/18/A1

NC-S 19.133

Nr rej. reg. No. S-S-18-057

Rozdzielnik *copy to :*

1. Z.S.E. „OSPTEL” Spółka Akcyjna
Wierbka, ul. Główna 128
42-436 Pilica, Poland
2. NC

WYKAZ GNIAZD, SERIA IMPRESJA
LIST OF SOCKET-OUTLETS, SERIES IMPRESJA

Typ Type	Odmiana Variations	Rodzaj gniazda Kind of socket-outlet
1013	GP-1Y	2P, bez przesłon without shutters
	GP-1Y/m	2P, bez przesłon, bez ramki without shutters, without frame
	GP-1YP	2P, z przesłonami with shutters
	GP-1YP/m	2P, z przesłonami, bez ramki with shutters, without frame
1014	GP-1YZ	2P+ $\frac{1}{2}$, bez przesłon without shutters
	GP-1YZ/m	2P+ $\frac{1}{2}$, bez przesłon, bez ramki without shutters, without frame
	GP-1YZP	2P+ $\frac{1}{2}$, z przesłonami with shutters
	GP-1YZP/m	2P+ $\frac{1}{2}$, z przesłonami, bez ramki with shutters, without frame
1015	GP-1YZD	2P+ $\frac{1}{2}$, bez przesłon, DATA without shutters, DATA
	GP-1YZD/m	2P+ $\frac{1}{2}$, bez przesłon, bez ramki, DATA without shutters, without frame, DATA
	GP-1YZDP	2P+ $\frac{1}{2}$, z przesłonami, DATA with shutters, DATA
	GP-1YZDP/m	2P+ $\frac{1}{2}$, z przesłonami, bez ramki, DATA with shutters, without frame, DATA
1016	GP-1YZK	2P+ $\frac{1}{2}$, DATA z kluczem DATA with key
	GP-1YZK/m	2P+ $\frac{1}{2}$, DATA z kluczem, bez ramki DATA with key, without frame
1018	GPH-1YZ	2P+ $\frac{1}{2}$, bez przesłon, IP44 without shutters
	GPH-1YZ/m	2P+ $\frac{1}{2}$, bez przesłon, bez ramki, IP44 without shutters, without frame
	GPH-1YZP	2P+ $\frac{1}{2}$, z przesłonami, IP44 with shutters
	GPH-1YZP/m	2P+ $\frac{1}{2}$, z przesłonami, bez ramki, IP44 with shutters, without frame

Ramki frames:

Nazwa ramki Frames name	Typ Type	Odmiana Variation
Pojedyncza single	1046	R-1Y
Podwójna double	1047	R-2Y
Potrójna triple	1048	R-3Y
Poczwórna fourfold	1049	R-4Y
Pięciokrotna fivefold	1050	R-5Y
Pojedyncza single	1046	R-1YGC
Podwójna double	1047	R-2YGC
Potrójna triple	1048	R-3YGC
Poczwórna fourfold	1049	R-4YGC

KIEROWNIK
Jednostki Certyfikującej
A. Rybski
mgr inż. Andrzej Rybski



